

Standart MP Rotator Nozul

Piyasadaki en düşük yağmurlama oranı ve çoklu akış teknolojisi ile Standard MP Rotator Nozul, geleneksel spreylere göre %30'a varan su tasarrufu sağlayan en güvenilir yüksek verimli nozul çözümüdür.

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- Sektördeki en düşük yağış oranı yaklaşık 10 mm/saat
- Basitleştirilmiş sulama tasarımı ve esnekliği için uygun yağış
- Çift pop özelliği, nozulu harici kalıntılardan korur
- Maksimum su verimliliği ile sağlıklı bir peyzaj için yüksek dağılım homojenliği
- Rüzgara dayanıklı, çoklu akış teknolojisi buğulanmayı önler
- Yalnızca vandalizme karşı direnç için çalışırken ayarlanabilir ark
- Çıkarılabilir filtre süzgeci, nozulün tıkanmasını önler
- Kolay tanımlama için renk kodludur



Çalışma Teknik Özellikleri

- Tüm modellerde atış mesafesi yaklaşık %25'e kadar azaltma
- Önerilen çalışma basıncı: 2,8 bar; 280 kPa
- 2,1 barda elde edilen minimum atış mesafesi ayarı; 210 kPa
- Garanti süresi: 3 yıl

Opsiyonlar

- Basınç regülasyonunun 2,8 bar olması için Pro-Spray™ PRS40 pop-up ile eşleştirin; nominal atış mesafesi ayarları için 280 kPa
- Basınç regülasyonunun 2,1 bar olması için Pro-Spray PRS30 pop-up ile eşleştirin; minimum atış mesafesi ayarları için 210 kPa

MP1000

Atış Mesafesi: 2,5 ile 4,5 m
Ayarlanabilir Açı ve Tam Daire
Bordo: 90° - 210°
Açık Mavi: 210° - 270°
Koyu Yeşil: 360°

Açı	Basınç				Atış Mesafesi	Debi		Yağmurlama mm/sa	
	bar	kPa				m³/sa	l/dk		
90° 	1,7	170			-	-	-	-	-
	2,0	200			3,7	0,04	0,64	11	13
	2,5	250			4,0	0,04	0,72	11	13
	2,8	280			4,1	0,05	0,80	11	13
	3,0	300			4,3	0,05	0,87	11	13
	3,5	350			4,5	0,06	0,95	11	13
	3,8	380			4,5	0,06	1,02	12	14
180° 	1,7	170			-	-	-	-	-
	2,0	200			3,7	0,08	1,29	11	13
	2,5	250			4,0	0,09	1,44	11	13
	2,8	280			4,1	0,10	1,59	11	13
	3,0	300			4,3	0,10	1,67	11	13
	3,5	350			4,5	0,12	1,90	11	13
	3,8	380			4,5	0,12	1,93	12	13
210° 	1,7	170			-	-	-	-	-
	2,0	200			3,7	0,09	1,52	12	13
	2,5	250			4,0	0,10	1,71	11	13
	2,8	280			4,1	0,11	1,86	11	13
	3,0	300			4,3	0,12	1,93	11	13
	3,5	350			4,5	0,13	2,16	11	13
	3,8	380			4,5	0,14	2,24	11	13
270° 	1,7	170			-	-	-	-	-
	2,0	200			3,7	0,11	1,82	11	12
	2,5	250			4,0	0,12	2,01	10	12
	2,8	280			4,1	0,14	2,39	11	13
	3,0	300			4,3	0,15	2,54	11	13
	3,5	350			4,5	0,17	2,73	11	13
	3,8	380			4,5	0,17	2,84	11	13
360° 	1,7	170			-	-	-	-	-
	2,0	200			3,7	0,16	2,62	12	13
	2,5	250			4,0	0,18	2,92	11	13
	2,8	280			4,1	0,19	3,18	11	13
	3,0	300			4,3	0,20	3,34	11	13
	3,5	350			4,5	0,23	3,71	11	13
	3,8	380			4,5	0,23	3,83	11	13

MP2000

Atış Mesafesi: 4,0 ile 6,4 m
Ayarlanabilir Açı ve Tam Daire
Siyah: 90° - 210°
Yeşil: 210° - 270°
Kırmızı: 360°

Açı	Basınç			Atış Mesafesi	Debi		Yağmurlama mm/sa	
	bar	kPa		m	m³/sa	l/dk	■	▲
90° 	1,7	170		5,2	0,08	1,29	12	13
	2,0	200		5,5	0,09	1,44	12	13
	2,5	250		5,8	0,09	1,52	11	13
	2,8	280		6,1	0,10	1,63	11	12
	3,0	300		6,4	0,11	1,74	10	12
	3,5	350		6,4	0,11	1,78	11	12
	3,8	380		6,4	0,11	1,82	11	12
180° 	1,7	170		4,9	0,14	2,27	11	13
	2,0	200		5,2	0,15	2,43	11	13
	2,5	250		5,5	0,16	2,69	11	12
	2,8	280		5,8	0,18	2,92	11	12
	3,0	300		6,1	0,20	3,22	11	12
	3,5	350		6,4	0,21	3,45	10	12
	3,8	380		6,4	0,22	3,60	11	12
210° 	1,7	170		4,9	0,17	2,73	12	14
	2,0	200		5,2	0,17	2,84	11	13
	2,5	250		5,5	0,19	3,07	11	12
	2,8	280		5,8	0,20	3,26	10	12
	3,0	300		6,1	0,21	3,45	10	11
	3,5	350		6,4	0,23	3,71	9	11
	3,8	380		6,4	0,23	3,83	10	11
270° 	1,7	170		4,9	0,20	3,30	11	13
	2,0	200		5,2	0,22	3,60	11	12
	2,5	250		5,5	0,24	3,90	10	12
	2,8	280		5,8	0,25	4,17	10	12
	3,0	300		6,1	0,27	4,43	10	11
	3,5	350		6,4	0,28	4,66	9	11
	3,8	380		6,4	0,30	4,93	10	11
360° 	1,7	170		4,9	0,28	4,55	11	13
	2,0	200		5,2	0,29	4,85	11	13
	2,5	250		5,5	0,32	5,19	10	12
	2,8	280		5,8	0,34	5,61	10	12
	3,0	300		6,1	0,36	5,95	10	11
	3,5	350		6,4	0,39	6,37	9	11
	3,8	380		6,4	0,40	6,59	10	11

MP3000

Atış Mesafesi: 6,7 ile 9,1 m
Ayarlanabilir Açı ve Tam Daire
Mavi: 90° - 210°
Sarı: 210° - 270°
Gri: 360°

Açı	Basınç			Atış Mesafesi	Debi		Yağmurlama mm/sa	
	bar	kPa		m	m³/sa	l/dk	■	▲
90° 	1,7	170		7,6	0,16	2,69	11	13
	2,0	200		8,2	0,17	2,88	10	12
	2,5	250		8,5	0,19	3,11	10	12
	2,8	280		9,1	0,20	3,26	10	11
	3,0	300		9,1	0,21	3,41	10	12
	3,5	350		9,1	0,22	3,60	11	12
	3,8	380		9,1	0,23	3,83	11	13
180° 	1,7	170		7,6	0,33	5,46	11	13
	2,0	200		8,2	0,36	5,99	11	12
	2,5	250		8,5	0,39	6,44	11	12
	2,8	280		9,1	0,42	6,90	10	12
	3,0	300		9,1	0,44	7,31	11	12
	3,5	350		9,1	0,47	7,73	11	13
	3,8	380		9,1	0,49	8,07	12	14
210° 	1,7	170		7,6	0,39	6,37	11	13
	2,0	200		8,2	0,42	6,97	11	12
	2,5	250		8,5	0,46	7,54	11	13
	2,8	280		9,1	0,49	8,03	10	12
	3,0	300		9,1	0,52	8,53	11	12
	3,5	350		9,1	0,55	8,98	11	13
	3,8	380		9,1	0,57	9,44	12	14
270° 	1,7	170		7,6	0,50	8,30	12	13
	2,0	200		8,2	0,55	8,98	11	12
	2,5	250		8,5	0,59	9,66	11	12
	2,8	280		9,1	0,63	10,35	10	12
	3,0	300		9,1	0,66	10,95	11	12
	3,5	350		9,1	0,70	11,60	11	13
	3,8	380		9,1	0,74	12,20	12	14
360° 	1,7	170		7,6	0,66	10,92	11	13
	2,0	200		8,2	0,72	11,94	11	12
	2,5	250		8,5	0,78	12,89	11	12
	2,8	280		9,1	0,84	13,80	10	12
	3,0	300		9,1	0,89	14,63	11	12
	3,5	350		9,1	0,94	15,43	11	13
	3,8	380		9,1	0,98	16,18	12	14

MP3500

Atış Mesafesi: 9,4 ile 10,7 m

Ayarlanabilir Açı ve Tam Daire

Renk Kodu: 90° - 210°

Açı	Basınç			Atış Mesafesi	Debi		Yağmurlama mm/sa	
	bar	kPa		m	m³/sa	l/dk	■	▲
90° 	1,7	170		10,1	0,24	3,94	9	11
	2,0	200		10,4	0,26	4,28	10	11
	2,5	250		10,4	0,28	4,58	10	12
	2,8	280		10,7	0,29	4,84	10	12
	3,0	300		10,7	0,31	5,22	11	13
	3,5	350		10,7	0,33	5,41	11	13
	3,8	380		10,7	0,34	5,68	12	14
180° 	1,7	170		10,1	0,50	8,36	10	11
	2,0	200		10,4	0,51	8,48	9	11
	2,5	250		10,4	0,60	10,03	11	13
	2,8	280		10,7	0,65	10,83	11	13
	3,0	300		10,7	0,70	11,73	12	14
	3,5	350		10,7	0,73	12,15	13	15
	3,8	380		10,7	0,75	12,41	13	15
210° 	1,7	170		10,1	0,59	9,80	10	12
	2,0	200		10,4	0,65	10,75	10	12
	2,5	250		10,4	0,70	11,66	11	13
	2,8	280		10,7	0,75	12,45	11	13
	3,0	300		10,7	0,80	13,40	12	14
	3,5	350		10,7	0,85	14,23	13	15
	3,8	380		10,7	0,90	14,91	13	16
270° 	1,7	170						
	2,0	200						
	2,5	250						
	2,8	280						
	3,0	300						
	3,5	350						
	3,8	380						
360° 	1,7	170						
	2,0	200						
	2,5	250						
	2,8	280						
	3,0	300						
	3,5	350						
	3,8	380						

Koyu = Önerilen basınç

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/tr/irrigation-product/mp-rotator/standart-mp-rotator-nozul>
020326