

## MP-820-360



**Ürün Serisi:** MP Rotator Nozullar

**Ürün Modelleri:** MP Rotator® MP800 Nozul

**Stok Kodu:** MP820360

**Açıklama:** MP Rotator Nozul, 20 mm/sa yağmurlama oranı, 4,6 m ila 7,3 m atış mesafesi, 360° açı, dişi dişli, gri ve kırmızı

### Dimensions

**Yarıçapı:** 25,40 mm



### Operating Specifications

**Arc:** 360°

**Operating Pressure:** 2,8 bar; 280 kPa

**Precipitation Rate:** 20 mm/sa

**Radius:** 1,8 ila 7,3 m

**Flow:** 0,77 ila 1,03 m<sup>3</sup>/sa; 12,85 ila 17,13 l/dk

### Shipping Information

**UPC-A:** 196055004824

**Menşei:** ABD'de üretilmiştir

**Ana Karton:** 200

### Additional Information

**Ark Seçeneği:** 360°

**Atış mesafesi:** 15' - 24'

## MP800SR

Atış Mesafesi: 1.8 ila 3.5 m  
Ayarlanabilir Açık  
Turuncu ve Gri: 90° ila 210°  
Limon Yeşili ve Gri: 360°

| Açı                                                                                         | Basınç     |            |  |  | Maks. YARIÇAP |                    |             |                  |           | Min. Atış Mesafesi |                    |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|---------------|--------------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|--------------------|-------------|
|                                                                                             |            |            |  |  | Atış mesafesi | Debi               |             | Yağmurlama mm/sa |           | Atış mesafesi      | Debi               |             |
|                                                                                             | bar        | kPa        |  |  | PZT           | m <sup>3</sup> /sa | l/dk        | ■                | ▲         | PZT                | m <sup>3</sup> /sa | l/dk        |
| 90°<br>    | 2,1        | 200        |  |  | 2,6           | 0,04               | 0,61        | 22               | 25        | 1,8                | 0,03               | 0,49        |
|                                                                                             | 2,5        | 250        |  |  | 2,9           | 0,04               | 0,72        | 21               | 24        | 2,1                | 0,03               | 0,55        |
|                                                                                             | <b>2,8</b> | <b>280</b> |  |  | <b>3,1</b>    | <b>0,05</b>        | <b>0,87</b> | <b>21</b>        | <b>24</b> | <b>2,4</b>         | <b>0,04</b>        | <b>0,61</b> |
|                                                                                             | 3,0        | 300        |  |  | 3,4           | 0,06               | 0,95        | 20               | 23        | 2,4                | 0,04               | 0,68        |
|                                                                                             | 3,5        | 350        |  |  | 3,5           | 0,06               | 1,02        | 20               | 23        | 2,7                | 0,04               | 0,72        |
| 180°<br> | 3,8        | 380        |  |  | 3,5           | 0,06               | 1,06        | 20               | 23        | 3,0                | 0,05               | 0,76        |
|                                                                                             | 2,1        | 200        |  |  | 2,6           | 0,07               | 1,21        | 22               | 25        | 1,8                | 0,06               | 0,98        |
|                                                                                             | 2,5        | 250        |  |  | 2,8           | 0,08               | 1,40        | 21               | 24        | 2,1                | 0,07               | 1,10        |
|                                                                                             | <b>2,8</b> | <b>280</b> |  |  | <b>3,0</b>    | <b>0,10</b>        | <b>1,59</b> | <b>21</b>        | <b>24</b> | <b>2,4</b>         | <b>0,07</b>        | <b>1,21</b> |
|                                                                                             | 3,0        | 300        |  |  | 3,3           | 0,10               | 1,74        | 19               | 22        | 2,4                | 0,08               | 1,36        |
| 210°<br> | 3,5        | 350        |  |  | 3,4           | 0,11               | 1,82        | 19               | 22        | 2,7                | 0,09               | 1,44        |
|                                                                                             | 3,8        | 380        |  |  | 3,5           | 0,11               | 1,89        | 18               | 21        | 3,0                | 0,09               | 1,51        |
|                                                                                             | 2,1        | 200        |  |  | 2,6           | 0,08               | 1,40        | 22               | 25        | 1,8                | 0,07               | 1,15        |
|                                                                                             | 2,5        | 250        |  |  | 2,8           | 0,10               | 1,67        | 22               | 25        | 2,1                | 0,08               | 1,28        |
|                                                                                             | <b>2,8</b> | <b>280</b> |  |  | <b>3,0</b>    | <b>0,11</b>        | <b>1,85</b> | <b>21</b>        | <b>24</b> | <b>2,4</b>         | <b>0,08</b>        | <b>1,41</b> |
| 360°<br>  | 3,0        | 300        |  |  | 3,2           | 0,12               | 2,01        | 20               | 23        | 2,4                | 0,10               | 1,59        |
|                                                                                             | 3,5        | 350        |  |  | 3,4           | 0,13               | 2,12        | 19               | 22        | 2,7                | 0,10               | 1,68        |
|                                                                                             | 3,8        | 380        |  |  | 3,5           | 0,13               | 2,20        | 18               | 21        | 3,0                | 0,11               | 1,77        |
|                                                                                             | 2,1        | 200        |  |  | 2,6           | 0,14               | 2,38        | 22               | 25        | 1,8                | 0,11               | 1,78        |
|                                                                                             | 2,5        | 250        |  |  | 2,8           | 0,16               | 2,65        | 20               | 23        | 2,1                | 0,12               | 1,97        |
|                                                                                             | <b>2,8</b> | <b>280</b> |  |  | <b>3,0</b>    | <b>0,18</b>        | <b>2,95</b> | <b>20</b>        | <b>23</b> | <b>2,4</b>         | <b>0,13</b>        | <b>2,12</b> |
|                                                                                             | 3,0        | 300        |  |  | 3,1           | 0,19               | 3,22        | 20               | 23        | 2,4                | 0,13               | 2,23        |
|                                                                                             | 3,5        | 350        |  |  | 3,3           | 0,20               | 3,33        | 19               | 21        | 2,7                | 0,14               | 2,38        |
|                                                                                             | 3,8        | 380        |  |  | 3,5           | 0,22               | 3,71        | 18               | 21        | 3,0                | 0,16               | 2,65        |

**Konu** = MP Rotator için optimum basınç 2,8 bar'dır (280 kPa). MP Rotator'u 2,8 bar'da (280 kPa) ayarlı basınçla Hunter PRS40 Sprey Gövdesi ile kullanarak bu ayara kolayca erişilebilir.

\* Debi ve yağdırma hızları, atış mesafesinin azaltılması sonucu değişebilir.

## MP815

Atış Mesafesi: 2,5 ila 4,9 m  
Ayarlanabilir Açık ve Tam Dönü  
Bordo ve Gri: 90° ila 210°  
Açık Mavi ve Gri: 210° ila 270°  
Zeytin Yeşili ve Gri: 360°

| Açı                                                                                        | Basınç     |            |  |  | Atış mesafesi | Debi               |             | Yağmurlama inç/sa |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|---------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------|
|                                                                                            | bar        | kPa        |  |  | PZT           | m <sup>3</sup> /sa | l/dk        | ■                 | ▲         |
| 90°<br> | 2,1        | 210        |  |  | 4,3           | 0,10               | 1,59        | 21                | 24        |
|                                                                                            | 2,5        | 250        |  |  | 4,5           | 0,10               | 1,74        | 21                | 24        |
|                                                                                            | <b>2,8</b> | <b>280</b> |  |  | <b>4,6</b>    | <b>0,11</b>        | <b>1,85</b> | <b>21</b>         | <b>24</b> |
|                                                                                            | 3,1        | 310        |  |  | 4,8           | 0,12               | 1,97        | 21                | 24        |

|      |            |            |         |            |             |             |           |           |
|------|------------|------------|---------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 3,5  | 350        | 4,9        | 0,12,08 | 21         | 24          |             |           |           |
| 3,8  | 380        | 4,9        | 0,12,20 | 22         | 25          |             |           |           |
| 180° | 2,1        | 210        |         | 4,0        | 0,17        | 2,84        | 21        | 25        |
|      | 2,5        | 250        |         | 4,3        | 0,20        | 3,26        | 21        | 24        |
|      | <b>2,8</b> | <b>280</b> |         | <b>4,5</b> | <b>0,21</b> | <b>3,52</b> | <b>21</b> | <b>24</b> |
|      | 3,1        | 310        |         | 4,6        | 0,22        | 3,63        | 21        | 24        |
|      | 3,5        | 350        |         | 4,8        | 0,24        | 4,01        | 21        | 24        |
| 210° | 3,8        | 380        |         | 4,9        | 0,25        | 4,20        | 21        | 24        |
|      | 2,1        | 210        |         | 4,0        | 0,20        | 3,33        | 21        | 25        |
|      | 2,5        | 250        |         | 4,3        | 0,22        | 3,63        | 20        | 23        |
|      | <b>2,8</b> | <b>280</b> |         | <b>4,5</b> | <b>0,25</b> | <b>4,16</b> | <b>21</b> | <b>24</b> |
|      | 3,1        | 310        |         | 4,6        | 0,26        | 4,39        | 21        | 25        |
| 270° | 3,5        | 350        |         | 4,8        | 0,28        | 4,69        | 21        | 24        |
|      | 3,8        | 380        |         | 4,9        | 0,30        | 4,92        | 21        | 24        |
|      | 2,1        | 210        |         | 4,0        | 0,26        | 4,31        | 22        | 25        |
|      | 2,5        | 250        |         | 4,3        | 0,28        | 4,69        | 20        | 23        |
|      | <b>2,8</b> | <b>280</b> |         | <b>4,5</b> | <b>0,32</b> | <b>5,30</b> | <b>21</b> | <b>24</b> |
| 360° | 3,1        | 310        |         | 4,6        | 0,33        | 5,56        | 21        | 24        |
|      | 3,5        | 350        |         | 4,8        | 0,35        | 5,83        | 20        | 23        |
|      | 3,8        | 380        |         | 4,9        | 0,37        | 6,09        | 20        | 23        |
|      | 2,1        | 210        |         | 4,0        | 0,35        | 5,75        | 22        | 25        |
|      | 2,5        | 250        |         | 4,3        | 0,39        | 6,43        | 21        | 24        |
|      | <b>2,8</b> | <b>280</b> |         | <b>4,5</b> | <b>0,42</b> | <b>7,08</b> | <b>21</b> | <b>24</b> |
|      | 3,1        | 310        |         | 4,6        | 0,45        | 7,57        | 21        | 25        |
|      | 3,5        | 350        |         | 4,8        | 0,48        | 8,06        | 21        | 24        |
|      | 3,8        | 380        |         | 4,9        | 0,51        | 8,55        | 21        | 25        |

**Koyu** = MP Rotator için optimum basınç 2,8 bar'dır (280 kPa). MP Rotator'ın 2,8 bar'da (280 kPa) regüle edilen basınçla Pro-Spray PRS40 ile kullanarak bu ayara kolayca erişilebilir.

| MP-815                                                                                                                                                                                       |        |     |               |       |      |      |                   |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------------|-------|------|------|-------------------|----|
| <b>Atış Mesafesi:</b> 2,5 ila 4,9 m<br><b>Ayarlanabilir Açı ve Tam Dönüş</b><br><b>Bordo ve Gri:</b> 90° - 210°<br><b>Açık Mavi ve Gri:</b> 210° - 270°<br><b>Zeytin Yeşili ve Gri:</b> 360° |        |     |               |       |      |      |                   |    |
| Açı                                                                                                                                                                                          | Basınç |     | Atış mesafesi |       | Debi |      | Yağmurlama inç/sa |    |
|                                                                                                                                                                                              | bar    | kPa | PZT           | m3/sa | l/dk | ■    | ▲                 |    |
| 90°                                                                                                                                                                                          | 2,1    | 210 |               | 4,3   | 0,10 | 1,59 | 21                | 24 |
|                                                                                                                                                                                              | 2,5    | 250 |               | 4,5   | 0,10 | 1,74 | 21                | 24 |
|                                                                                                                                                                                              | 2,8    | 280 |               | 4,6   | 0,11 | 1,85 | 21                | 24 |
|                                                                                                                                                                                              | 3,1    | 310 |               | 4,8   | 0,12 | 1,97 | 21                | 24 |
|                                                                                                                                                                                              | 3,5    | 350 |               | 4,9   | 0,12 | 2,08 | 21                | 24 |
| 180°                                                                                                                                                                                         | 3,8    | 380 |               | 4,9   | 0,13 | 2,20 | 22                | 25 |
|                                                                                                                                                                                              | 2,1    | 210 |               | 4,0   | 0,17 | 2,84 | 21                | 25 |
|                                                                                                                                                                                              | 2,5    | 250 |               | 4,3   | 0,20 | 3,26 | 21                | 24 |
|                                                                                                                                                                                              | 2,8    | 280 |               | 4,5   | 0,21 | 3,52 | 21                | 24 |
|                                                                                                                                                                                              | 3,1    | 310 |               | 4,6   | 0,22 | 3,63 | 21                | 24 |
| 210°                                                                                                                                                                                         | 3,5    | 350 |               | 4,8   | 0,24 | 4,01 | 21                | 24 |
|                                                                                                                                                                                              | 3,8    | 380 |               | 4,9   | 0,25 | 4,20 | 21                | 24 |
|                                                                                                                                                                                              | 2,1    | 210 |               | 4,0   | 0,20 | 3,33 | 21                | 25 |
|                                                                                                                                                                                              | 2,5    | 250 |               | 4,3   | 0,22 | 3,63 | 20                | 23 |
|                                                                                                                                                                                              | 2,8    | 280 |               | 4,5   | 0,25 | 4,16 | 21                | 24 |
| 270°                                                                                                                                                                                         | 3,1    | 310 |               | 4,6   | 0,26 | 4,39 | 21                | 25 |
|                                                                                                                                                                                              | 3,5    | 350 |               | 4,8   | 0,28 | 4,69 | 21                | 24 |
|                                                                                                                                                                                              | 3,8    | 380 |               | 4,9   | 0,30 | 4,92 | 21                | 24 |
|                                                                                                                                                                                              | 2,1    | 210 |               | 4,0   | 0,26 | 4,31 | 22                | 25 |
|                                                                                                                                                                                              | 2,5    | 250 |               | 4,3   | 0,28 | 4,69 | 20                | 23 |
| 360°                                                                                                                                                                                         | 2,8    | 280 |               | 4,5   | 0,32 | 5,30 | 21                | 24 |
|                                                                                                                                                                                              | 3,1    | 310 |               | 4,6   | 0,33 | 5,56 | 21                | 24 |
|                                                                                                                                                                                              | 3,5    | 350 |               | 4,8   | 0,35 | 5,83 | 20                | 23 |
|                                                                                                                                                                                              | 3,8    | 380 |               | 4,9   | 0,37 | 6,09 | 20                | 23 |
|                                                                                                                                                                                              | 2,1    | 210 |               | 4,0   | 0,35 | 5,75 | 22                | 25 |
|                                                                                                                                                                                              | 2,5    | 250 |               | 4,3   | 0,39 | 6,43 | 21                | 24 |
|                                                                                                                                                                                              | 2,8    | 280 |               | 4,5   | 0,42 | 7,08 | 21                | 24 |
|                                                                                                                                                                                              | 3,1    | 310 |               | 4,6   | 0,45 | 7,57 | 21                | 25 |
|                                                                                                                                                                                              | 3,5    | 350 |               | 4,8   | 0,48 | 8,06 | 21                | 24 |
|                                                                                                                                                                                              | 3,8    | 380 |               | 4,9   | 0,51 | 8,55 | 21                | 25 |

**Kalın** = MP Rotator için en uygun basınç 2,8 bar; 280 kPa'dır. Bu basınç 2,8 bar; 280 kPa basınç ayarlı Pro-Spray PRS40 Sprinkler Gövdesi ile MP Rotator kullanılarak kolayca elde edilebilir.

## MP-820

**Atış mesafesi:** 1,8 ila 7,3 m  
**Ayarlanabilir Açı ve Tam Dönüş**  
**Siyah ve gri:** 90° ila 210°  
**Yeşil ve gri:** 210° ila 270°  
**Kırmızı ve gri:** 360°

| Açı                                                                                        | Basınç |     | Atış<br>mesafesi | Debi  |       | Yağmurlama<br>inç/sa |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------------|-------|-------|----------------------|----|
|                                                                                            | bar    | kPa | PZT              | m3/sa | l/dk  | ■                    | ▲  |
| 90°<br>   | 2,1    | 210 | 6,1              | 0,19  | 3,20  | 21                   | 24 |
|                                                                                            | 2,5    | 250 | 6,4              | 0,21  | 3,51  | 21                   | 24 |
|                                                                                            | 2,8    | 280 | 6,7              | 0,22  | 3,65  | 20                   | 23 |
|                                                                                            | 3,0    | 300 | 7,0              | 0,24  | 4,01  | 20                   | 23 |
|                                                                                            | 3,5    | 350 | 7,3              | 0,25  | 4,19  | 19                   | 22 |
|                                                                                            | 3,8    | 380 | 7,3              | 0,26  | 4,37  | 20                   | 23 |
| 180°<br>  | 2,1    | 210 | 6,1              | 0,39  | 6,50  | 21                   | 24 |
|                                                                                            | 2,5    | 250 | 6,4              | 0,41  | 6,86  | 20                   | 23 |
|                                                                                            | 2,8    | 280 | 6,7              | 0,46  | 7,58  | 20                   | 23 |
|                                                                                            | 3,0    | 300 | 6,7              | 0,47  | 7,79  | 21                   | 24 |
|                                                                                            | 3,5    | 350 | 7,0              | 0,50  | 8,36  | 20                   | 24 |
|                                                                                            | 3,8    | 380 | 7,3              | 0,54  | 8,92  | 20                   | 23 |
| 210°<br>   | 2,1    | 210 | 6,1              | 0,44  | 7,34  | 20                   | 23 |
|                                                                                            | 2,5    | 250 | 6,4              | 0,48  | 7,92  | 20                   | 23 |
|                                                                                            | 2,8    | 280 | 6,7              | 0,54  | 8,93  | 20                   | 24 |
|                                                                                            | 3,0    | 300 | 6,7              | 0,54  | 9,02  | 21                   | 24 |
|                                                                                            | 3,5    | 350 | 7,0              | 0,57  | 9,54  | 20                   | 23 |
|                                                                                            | 3,8    | 380 | 7,3              | 0,60  | 10,06 | 19                   | 22 |
| 270°<br> | 2,1    | 210 | 6,1              | 0,58  | 9,58  | 21                   | 24 |
|                                                                                            | 2,5    | 250 | 6,4              | 0,62  | 10,36 | 20                   | 23 |
|                                                                                            | 2,8    | 280 | 6,7              | 0,68  | 11,35 | 20                   | 23 |
|                                                                                            | 3,0    | 300 | 6,7              | 0,71  | 11,81 | 21                   | 24 |
|                                                                                            | 3,5    | 350 | 7,0              | 0,75  | 12,49 | 20                   | 24 |
|                                                                                            | 3,8    | 380 | 7,3              | 0,79  | 13,16 | 20                   | 23 |
| 360°<br> | 2,1    | 210 | 6,1              | 0,77  | 12,85 | 21                   | 24 |
|                                                                                            | 2,5    | 250 | 6,4              | 0,84  | 13,92 | 20                   | 24 |
|                                                                                            | 2,8    | 280 | 6,7              | 0,90  | 14,99 | 20                   | 23 |
|                                                                                            | 3,0    | 300 | 6,7              | 0,93  | 15,41 | 21                   | 24 |
|                                                                                            | 3,5    | 350 | 7,0              | 0,98  | 16,27 | 20                   | 23 |
|                                                                                            | 3,8    | 380 | 7,3              | 1,03  | 17,13 | 19                   | 22 |

**Kalın** = MP Rotator için en uygun basınç 2,8 bar; 280 kPa'dır. Bu basınç 2,8 bar; 280 kPa basınç ayarlı Pro-Spray PRS40 Sprinkler Gövdesi ile MP Rotator kullanılarak kolayca elde edilebilir.

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/tr/irrigation-product/mp-rotatorrr-mp800-nozul/mp-820-360>  
020326