

FİLTRELER VE FİLTRE REGÜLATÖRLERİ

Maksimum performans için paslanmaz çelik elekli sağlam filtreler ve filtre regülatörleri seçin.

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- HFR-075 (Hunter Filtre Regülatörü)
- - Kompakt, hepsi bir arada filtre ve regülatör, gerekli valf kutusu alanını en aza indirir
- - Senninger regülatör, sistemi yüksek basınçtan korumak için hassas düzenleme sağlar
- - 150 gözenekli (100 mikron) paslanmaz çelik ekran yıllarca güvenilir filtreleme
- - Geniş akış aralığı çoğu damlama uygulamasını kapsar
- HY-075 (Hunter Y-Filter) Yıllarca güvenilir filtreleme için
- - 150 ağ (100 mikron) paslanmaz çelik ızgara - Geniş akış aralığı çoğu damlama uygulamasını kapsar



ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- HFR-075 (Hunter Filtrasyon ve Basınç Regülatörü)
 - Basınç regülasyonu: 1,7 veya 2,8 bar
 - Debi: 2 ila 55 l/dk
 - Çalışma basıncı: 1,4 ila 8,0 bar
 - Çalışma sıcaklığı: 66°C'ye kadar
- ¾" HY Filtresi
 - Debi: 75 l/dk'ya kadar
 - Çalışma basıncı: 8,0 bar'a kadar
 - Çalışma sıcaklığı: 66°C'ye kadar
- 1", 1½" ve 2" (25 mm, 40 mm, 50 mm) HY Filtre
 - Ekstra güç ve dayanıklılık için cam dolgu katkılı polipropilen gövde
 - Filtre türü: Disk filtre, 120 meş (125 mikron)
 - Çalışma basıncı: 10 bar'a kadar (1000 kPa)
 - Büyük disk filtrasyonu daha uzun ömür sağlar
- Garanti süresi: 2 yıl

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/tr/irrigation-product/mikro-sulama/filtreler-ve-filtre-regulatorleri>
020326