

ICC2

Bu esnek kontrol sistemi, dahili debi izleme ve Centralus™ Yazılımı sayesinde pratik, çevrimiçi kontrol ile geleneksel çift kablolu EZDS veya Kablosuz Vana Bağlantı çıkışlarının herhangi bir kombinasyonunu çalıştırabilir.

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- 4 bağımsız sulama programı (her biri için 8 başlangıç zamanı), özelleştirilmiş programlamaya olanak verir
- Özel debi sensörü (HFS) ve hava durumu sensörü (Clik veya Solar Sync) bağlantıları için 2 sensör girişi mevcuttur
- Orijinal ICC Kontrol Üniteleri ile geriye dönük uyumluluk, eski sistemlerin hızlı bir şekilde güncellenmesine imkan tanır
- Pratik yükseltme kiti kullanılarak HCC Kontrol Üniteleri ve Hydrowise® Yazılımı ile ileriye dönük uyumluluk elde edilebilir
- 12 saatlik maksimum istasyon çalışma süreleri, düşük debili bölgeler için esneklik sağlar
- Daha verimli sulama için herhangi 2 program aynı anda çalıştırılabilir
- Pompa başlatma rölesi ve ana vana aktivasyonu için 1 P/MV çıkışı bulunmaktadır
- Aynı kurulumda çift kablolu EZ Dekoder Sistemi ve Kablosuz Vana Bağlantısı çıkışları ile uyumludur



ELEKTRİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Transformatör girişi: 120/230 VAC
- Transformatör çıkışı (24 VAC): 1,4 A
- İstasyon çıkışı (24 VAC): 0,56 A
- P/MV çıkışı (24 VAC): 0,56 A
- Onaylar: Duvar Montaj Parçaları IP55, Plastik Kaide IP24, UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
- Garanti süresi: 5 yıl

KULLANICI MONTAJLI OPSİYONLAR

- Bağımsız debi izleme bağlantıları için Hunter Flow-Sync® Sensör ile uyumludur

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/tr/irrigation-product/kontrol-uniteleri/icc2>
020326