

PGJ

Son derece dayanıklı PGJ, su tasarrufu sağlayan nozullar ve kolay açma ayarı ile, spray büyüklüğünde bir pakette büyük bir rotorun tüm avantajlarını kompakt olarak sunar.

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- Başlı ve oluklu ayar vidası, Hunter anahtarı veya düz uçlu tornavida ile atış yarıçap ayarına izin verir
- Suyu uygun alanlarda tutmak için 40° ile 360° arasında ayarlanabilir açı
- Standart fabrikada takılan 2.0 nozul kurulumu hızlandırır
- Hızlı açma ayarı için QuickCheck™ açma mekanizması

Çalışma Teknik Özellikleri

- Nozul seçenekleri: 8
- Yarıçap: 4,3 - 10,7 m
- Debi: 0,08 ila 1,0 m³/sa; 1,4 ila 16,7 l/dk
- Önerilen basınç aralığı: 1,7 ila 3,8 bar
- Çalışma basınç aralığı: 1,4 ila 7,0 bar
- Yağmurlama oranı: yaklaşık 15 mm/sa
- Nozul atış yörüngesi: Yaklaşık 15°
- Garanti süresi: 2 yıl

Fabrika Montajlı Opsiyonlar

- Drenaj çekvalfi (2,1 m yüksekliğe kadar) PGJ-00 hariç
- Arıtılmış Su Ayırt Etme Kapağı

Kullanıcı Montajlı Opsiyonlar

- PGJ-00 hariç Drenaj Çek Valfi (2,1 m yüksekliğe kadar) P/N: 462078SP
- HC-50F-50M Çekvalfli (9,7 m yüksekliğe kadar) PGJ-00



PGJ NOZUL PERFORMANS VERİLERİ							
Nozul	Basınç		Atış Mesafesi	Debi		Yağmurlama mm/sa	
	bar	kPa	m	m³/sa	l/dk	■	▲
.75 • Kırmızı	1,7	170	4,3	0,13	2,2	14	17
	2,0	200	4,6	0,14	2,4	14	16
	2,5	250	4,9	0,16	2,7	13	15
	3,0	300	5,2	0,18	3,0	13	15
	3,5	350	5,2	0,19	3,2	14	17
	3,8	380	5,5	0,20	3,4	13	15
1,0 • Kırmızı	1,7	170	5,2	0,18	3,0	13	15
	2,0	200	5,5	0,19	3,2	13	15
	2,5	250	5,5	0,21	3,5	14	16
	3,0	300	5,8	0,23	3,8	14	16
	3,5	350	5,8	0,24	4,1	15	17
	3,8	380	6,1	0,25	4,2	14	16
1,5 • Kırmızı	1,7	170	6,1	0,27	4,5	15	17
	2,0	200	6,4	0,29	4,8	14	16
	2,5	250	6,4	0,32	5,4	16	18
	3,0	300	6,7	0,36	6,0	16	18
	3,5	350	6,7	0,39	6,4	17	20
	3,8	380	7,0	0,40	6,7	16	19
2,0 • Kırmızı	1,7	170	7,0	0,34	5,6	14	16
	2,0	200	7,3	0,37	6,2	14	16
	2,5	250	7,3	0,42	7,1	16	18
	3,0	300	7,6	0,48	8,0	17	19
	3,5	350	7,6	0,53	8,8	18	21
	3,8	380	7,9	0,56	9,3	18	20
2,5 • Kırmızı	1,7	170	7,9	0,46	7,6	15	17
	2,0	200	8,2	0,49	8,1	14	17
	2,5	250	8,2	0,54	9,0	16	18
	3,0	300	8,5	0,59	9,8	16	19
	3,5	350	8,5	0,63	10,5	17	20
	3,8	380	8,8	0,65	10,9	17	19
3,0 • Kırmızı	1,7	170	8,8	0,51	8,5	13	15
	2,0	200	9,1	0,56	9,3	13	15
	2,5	250	9,1	0,64	10,6	15	18
	3,0	300	9,4	0,72	12,0	16	19
	3,5	350	9,4	0,78	13,1	18	20
	3,8	380	9,8	0,82	13,7	17	20
4,0 • Kırmızı	1,7	170	9,8	0,80	13,3	17	19
	2,0	200	10,1	0,83	13,8	16	19
	2,5	250	10,1	0,89	14,8	18	20
	3,0	300	10,4	0,94	15,7	17	20
	3,5	350	10,4	0,98	16,3	18	21
	3,8	380	10,7	1,00	16,7	18	20

5,0 • Kırmızı	1,7	170	10,7	1,02	17,0	18	21
	2,0	200	11,0	1,06	17,6	18	20
	2,5	250	11,0	1,11	18,5	18	21
	3,0	300	11,3	1,17	19,4	18	21
	3,5	350	11,3	1,21	20,1	19	22
	3,8	380	11,6	1,23	20,5	18	21
Not: Önerilen basınç değerleri koyu olarak belirtilmiştir.							



PGJ-00 PGJ-04 PGJ-06 PGJ-12

Toplam Yükseklik	18 cm	18 cm	23 cm	41 cm
Pop up Yüksekliği	N/A	10 cm	15 cm	30 cm
Çıkış Çapı	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Giriş Çapı	1/2" Dişi	1/2" Dişi	1/2" Dişi	1/2" Dişi

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/tr/irrigation-product/rotorlar/pgj020226>