

Pro-HC

Bireysel ve hafif ticari uygulamalar için bu sağlam ve profesyonel kaliteli Wi-Fi kontrol ünitesini kullanın.

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- İstasyon sayısı: 6, 12 veya 24
- Standart programlama seçeneği, 6 bağımsız sulama programına ve program başına 6 başlangıç zamanına izin verir
- Gelişmiş programlama seçeneği, toplam 6 adete kadar başlangıç zamanıyla kullanılabilir, istasyon bazlı programlama sağlar
- 24 saatlik maksimum istasyon çalışma süresi, düşük debili bölgeler için çalışma esnekliği sağlar
- Herhangi bir Klik sensörü ve HC Debi Ölçer ile kullanım için 2 adet sensör girişi mevcuttur
- Pompa başlatma rölesi ve ana vana aktivasyonu için 1 adet P/MV çıkışı
- Hydrowise yazılımına hızlı bağlantı için Wi-Fi özelliğidir
- Kontrol panelinde kolay programlama için 7 cm tam renkli dokunmatik ekran
- Kablo arızası tespiti ve uyarıları için dahili miliamper sensörü



ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Transformatör girişi: 120 VAC veya 230 VAC
- Transformatör çıkışı (24 VAC): 1 A
- İstasyon çıkışı (24 VAC): 0,56 A
- P/MV çıkışı (24 VAC): 0,28 A
- 2,4 GHz (yalnızca) Wi-Fi routeri uyumlu, 802,11 b/g/n 20 MHz
- Desteklenen güvenlik protokolleri: WPA/WPA2 Kişisel ve Kurumsal, TLS
- Onaylar: Plastik IP44, UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM
- Garanti süresi: 2 yıl

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/tr/irrigation-product/kontrol-uniteleri/pro-hc>
020326