

Şerit Desenli Nozullar

Sabit Açılı Şerit Tip Nozullar ile dar çim ve bitki alanlarını doğru şekilde sulayın.

ÖNEMLİ AVANTAJLARI





- Şerit alanların doğru şekilde kapsanması için tasarlanmıştır
- Özel, dikdörtgen alanlar için çeşitli modelleri mevcuttur
- Zorlu şartlara dayanacak şekilde üretilmiştir

ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Tavsiye edilen çalışma basıncı: 2,1 bar
- 2,1 bar'a regüleli basınç için Pro-Spray PRS30 ile kullanın
- Garanti süresi: 2 yıl



ŞERİT DESENLI NOZULLARIN PERFORMANS VERİLERİ

Açı	Basınç		Genişlik x Uzunluk	Debi	
• Mavi Nozul	bar	kPa	PZT	m³/sa	l/dk
 LCS-515 Sol Köşe Şeridi	1.0	100	1,2 x 4,2	0.10	1.7
	1.5	150	1,2 x 4,3	0.13	2.1
	2.0	200	1,5 x 4,5	0.15	2.4
	2.1	210	1,5 x 4,5	0.15	2.5
	2.5	250	1,5 x 4,5	0.16	2.7
 RCS-515 Sağ Köşe Şeridi	1.0	100	1,2 x 4,2	0.10	1.7
	1.5	150	1,2 x 4,3	0.13	2.1
	2.0	200	1,5 x 4,5	0.15	2.4
	2.1	210	1,5 x 4,5	0.15	2.5
	2.5	250	1,5 x 4,5	0.16	2.7
 SS-530 Yan Şerit	1.0	100	1,2 x 8,5	0.21	3.5
	1.5	150	1,5 x 9,0	0.25	4.2
	2.0	200	1,5 x 9,0	0.29	4.9
	2.1	210	1,5 x 9,0	0.30	5.0
	2.5	250	1,5 x 9,0	0.33	5.5
 ES-515 Uç Şerit	1.0	100	1,1 x 4,2	0.10	1.7
	1.5	150	1,2 x 4,3	0.13	2.1
	2.0	200	1,5 x 4,5	0.15	2.4
	2.1	210	1,5 x 4,5	0.15	2.5
	2.5	250	1,5 x 4,5	0.16	2.7
 CS-530 Orta Şerit	1.0	100	1,2 x 8,5	0.21	3.5
	1.5	150	1,5 x 9,0	0.25	4.2
	2.0	200	1,5 x 9,0	0.29	4.9
	2.1	210	1,5 x 9,0	0.30	5.0
	2.5	250	1,5 x 9,0	0.33	5.5
 SS-918 Yan Şerit	1.0	100	2,4 x 5,2	0.27	4.5
	1.5	150	2,7 x 5,5	0.33	5.5
	2.0	200	2,7 x 5,5	0.38	6.4
	2.1	210	2,7 x 5,5	0.39	6.5
	2.5	250	2,7 x 5,5	0.43	7.1
Koyu Renk = Önerilen basınç					

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/tr/irrigation-product/nozullar/serit-desenli-nozullar>
020326