

Pro Ayarlanabilir Nozullar

Her peyzaj ortamında güvenilir kapsama için Pro Ayarlanabilir Nozulları seçin.

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- Maksimum tasarım esnekliği için 0° ile 360° arasında ayarlanabilir
- Basit ayarlama için kolay kavranan üst kısım
- Daha iyi rüzgar direnci ile tanımlanmış bir desen için güçlü kenarlar
- Büyük su damlacıkları daha fazla homojenlik ile buğulanmayı en aza indirir
- Eşit dağılım daha iyi kapsama alanı sağlar
- Kolay saha tanımlaması için renk kodludur

Çalışma Teknik Özellikleri

- Tavsiye edilen çalışma basıncı: 2,1 bar
- 2,1 bar; 210 kPa'ya kadar basınç ayarı için Pro-Spray™ PRS30 pop-up ile kullanın
- Garanti süresi: 2 yıl



		NOZUL 4A AÇIK YEŞİL •					NOZUL 6A AÇIK YEŞİL •				
		1,2 m yarıçap 0° to 360 arasında ayarlanabilir Atış Yörüngesi: 0°					1,8 m yarıçap 0° to 360 arasında ayarlanabilir Atış Yörüngesi: 0°				
Teilkreis	Basınç	Yarıçap	Debi		Yağmurlama mm/sa		Yarıçap	Debi		Yağmurlama mm/sa	
	bar kPa	m	m³/sa	l/dk	■	▲	m	m³/sa	l/dk	■	▲
45° 	1,0 100	0,9	0,02	0,31	187	216	1,5	0,03	0,54	117	136
	1,5 150	1,0	0,02	0,39	178	206	1,6	0,04	0,60	108	124
	2,1 210	1,2	0,03	0,48	167	193	1,8	0,04	0,65	98	114
	2,5 250	1,3	0,03	0,56	158	183	1,9	0,04	0,70	92	106
	3,0 300	1,4	0,04	0,64	149	172	2,1	0,05	0,75	86	99
90° 	1,0 100	0,9	0,04	0,72	213	246	1,5	0,06	1,08	116	134
	1,5 150	1,0	0,05	0,76	182	210	1,6	0,07	1,21	109	126
	2,1 210	1,2	0,05	0,83	139	160	1,8	0,08	1,35	102	118
	2,5 250	1,3	0,05	0,91	129	149	1,9	0,09	1,47	97	112
	3,0 300	1,4	0,06	0,95	116	134	2,1	0,10	1,61	92	106
120° 	1,0 100	0,9	0,06	0,97	221	255	1,5	0,08	1,26	102	118
	1,5 150	1,0	0,07	1,10	188	217	1,6	0,09	1,43	97	112
	2,1 210	1,2	0,07	1,25	162	187	1,8	0,10	1,61	91	105
	2,5 250	1,3	0,08	1,36	146	168	1,9	0,11	1,76	87	100
	3,0 300	1,4	0,09	1,49	131	151	2,1	0,12	1,93	82	95
180° 	1,0 100	0,9	0,07	1,18	178	206	1,5	0,10	1,70	92	106
	1,5 150	1,0	0,08	1,38	157	181	1,6	0,12	1,96	88	102
	2,1 210	1,2	0,10	1,60	139	160	1,8	0,13	2,24	84	97
	2,5 250	1,3	0,11	1,78	127	146	1,9	0,15	2,47	81	94
	3,0 300	1,4	0,12	1,98	115	133	2,1	0,16	2,72	78	90
240° 	1,0 100	0,9	0,12	1,94	220	254	1,5	0,15	2,44	99	114
	1,5 150	1,0	0,13	2,24	192	221	1,6	0,17	2,83	96	111
	2,1 210	1,2	0,16	2,59	168	194	1,8	0,20	3,28	92	107
	2,5 250	1,3	0,17	2,86	153	177	1,9	0,22	3,63	89	103
	3,0 300	1,4	0,19	3,17	139	160	2,1	0,24	4,03	86	99
270° 	1,0 100	0,9	0,13	2,09	211	244	1,5	0,18	3,08	111	128
	1,5 150	1,0	0,14	2,40	183	211	1,6	0,21	3,52	106	122
	2,1 210	1,2	0,16	2,75	159	183	1,8	0,24	4,02	101	116
	2,5 250	1,3	0,18	3,02	144	166	1,9	0,27	4,42	97	112
	3,0 300	1,4	0,20	3,33	130	150	2,1	0,29	4,87	92	107
360° 	1,0 100	0,9	0,14	2,26	171	197	1,5	0,21	3,57	96	111
	1,5 150	1,0	0,16	2,60	148	171	1,6	0,24	4,07	92	106
	2,1 210	1,2	0,18	2,98	129	149	1,8	0,28	4,62	87	100
	2,5 250	1,3	0,20	3,29	117	135	1,9	0,30	5,06	83	96
	3,0 300	1,4	0,22	3,63	106	122	2,1	0,33	5,56	79	92

			NOZUL 8A KAHVE •					NOZUL 10A KIRMIZI •				
			2,4 m yarıçap 0° to 360 arasında ayarlanabilir Atış Yörüngesi: 0°					3,0 m yarıçap 0° to 360 arasında ayarlanabilir Atış Yörüngesi: 15°				
Teilkreis	Basınç	Yarıçap	Debi		Yağmurlama mm/sa		Yarıçap	Debi		Yağmurlama mm/sa		
	bar kPa	m	m³/sa	l/dk	■	▲	m	m³/sa	l/dk	■	▲	
45° 	1,0 100	2,0	0,04	0,62	77	89	2,6	0,04	0,68	49	56	
	1,5 150	2,2	0,04	0,72	72	83	2,8	0,05	0,80	49	57	
	2,1 210	2,4	0,05	0,83	67	77	3,0	0,06	0,94	49	56	
	2,5 250	2,6	0,05	0,91	63	73	3,2	0,06	1,06	48	56	
	3,0 300	2,9	0,06	1,01	59	68	3,5	0,07	1,18	47	54	
90° 	1,0 100	2,0	0,07	1,24	77	89	2,6	0,08	1,35	49	56	
	1,5 150	2,2	0,09	1,44	72	83	2,8	0,10	1,61	49	57	
	2,1 210	2,4	0,10	1,65	67	77	3,0	0,11	1,89	49	56	
	2,5 250	2,6	0,11	1,82	63	73	3,2	0,13	2,11	48	56	
	3,0 300	2,9	0,12	2,02	59	68	3,5	0,14	2,37	47	54	
120° 	1,0 100	2,0	0,10	1,66	77	89	2,6	0,11	1,80	49	56	
	1,5 150	2,2	0,11	1,92	72	83	2,8	0,13	2,14	49	57	
	2,1 210	2,4	0,13	2,20	67	77	3,0	0,15	2,52	49	56	
	2,5 250	2,6	0,15	2,43	63	73	3,2	0,17	2,82	48	56	
	3,0 300	2,9	0,16	2,69	59	68	3,5	0,19	3,16	47	54	
180° 	1,0 100	2,0	0,15	2,49	77	89	2,6	0,16	2,71	49	56	
	1,5 150	2,2	0,17	2,87	72	83	2,8	0,19	3,21	49	57	
	2,1 210	2,4	0,20	3,30	67	77	3,0	0,23	3,78	49	56	
	2,5 250	2,6	0,22	3,65	63	73	3,2	0,25	4,23	48	56	
	3,0 300	2,9	0,24	4,03	59	68	3,5	0,28	4,73	47	54	
240° 	1,0 100	2,0	0,20	3,32	77	89	2,6	0,22	3,61	49	56	
	1,5 150	2,2	0,23	3,83	72	83	2,8	0,26	4,28	49	57	
	2,1 210	2,4	0,26	4,40	67	77	3,0	0,30	5,03	49	56	
	2,5 250	2,6	0,29	4,86	63	73	3,2	0,34	5,64	48	56	
	3,0 300	2,9	0,32	5,38	59	68	3,5	0,38	6,31	47	54	
270° 	1,0 100	2,0	0,22	3,73	77	89	2,6	0,24	4,06	49	56	
	1,5 150	2,2	0,26	4,31	72	83	2,8	0,29	4,82	49	57	
	2,1 210	2,4	0,30	4,95	67	77	3,0	0,34	5,66	49	56	
	2,5 250	2,6	0,33	5,47	63	73	3,2	0,38	6,34	48	56	
	3,0 300	2,9	0,36	6,05	59	68	3,5	0,43	7,10	47	54	
360° 	1,0 100	2,0	0,30	4,97	77	89	2,6	0,32	5,41	49	56	
	1,5 150	2,2	0,34	5,75	72	83	2,8	0,39	6,43	49	57	
	2,1 210	2,4	0,40	6,61	67	77	3,0	0,45	7,55	49	56	
	2,5 250	2,6	0,44	7,29	63	73	3,2	0,51	8,45	48	56	
	3,0 300	2,9	0,48	8,07	59	68	3,5	0,57	9,47	47	54	

		NOZUL 12A YEŞİL •						NOZUL 15A SİYAH •						NOZUL 17A GRI •					
		3,7 m yarıçap 0° to 360 arasında ayarlanabilir Atış Yörüngesi: 28°						4,6 m yarıçap 0° to 360 arasında ayarlanabilir Atış Yörüngesi: 28°						5,2 m yarıçap 0° to 360 arasında ayarlanabilir Atış Yörüngesi: 28°					
Teilkreis	Basınç	Yarıçap	Debi		Yağmurlama mm/sa		Yarıçap	Debi		Yağmurlama mm/sa		Yarıçap	Debi		Yağmurlama mm/sa				
	bar kPa	m	m³/sa	l/dk	■	▲	m	m³/sa	l/dk	■	▲	m	m³/sa	l/dk	■	▲			
45° 	1,0 100	3,2	0,04	0,73	34	40	4,0	0,08	1,27	38	43	4,6	0,10	1,68	38	43			
	1,5 150	3,4	0,06	0,97	40	46	4,3	0,09	1,51	39	45	4,9	0,12	1,94	38	44			
	2,1 210	3,7	0,07	1,23	44	51	4,6	0,11	1,79	40	46	5,2	0,13	2,23	39	45			
	2,5 250	3,9	0,09	1,44	46	54	4,9	0,12	2,00	40	46	5,5	0,15	2,46	39	45			
	3,0 300	4,1	0,10	1,68	48	56	5,2	0,14	2,25	40	46	5,8	0,16	2,72	39	45			
90° 	1,0 100	3,2	0,09	1,46	34	40	4,0	0,15	2,53	38	43	4,6	0,20	3,36	38	43			
	1,5 150	3,4	0,12	1,93	40	46	4,3	0,18	3,03	39	45	4,9	0,23	3,88	38	44			
	2,1 210	3,7	0,15	2,46	44	51	4,6	0,21	3,57	40	46	5,2	0,27	4,45	39	45			
	2,5 250	3,9	0,17	2,88	46	54	4,9	0,24	4,01	40	46	5,5	0,30	4,92	39	45			
	3,0 300	4,1	0,20	3,36	48	56	5,2	0,27	4,50	40	46	5,8	0,33	5,44	39	45			
120° 	1,0 100	3,2	0,12	1,94	34	40	4,0	0,20	3,38	38	43	4,6	0,27	4,48	38	43			
	1,5 150	3,4	0,15	2,58	40	46	4,3	0,24	4,03	39	45	4,9	0,31	5,17	38	44			
	2,1 210	3,7	0,20	3,28	44	51	4,6	0,29	4,76	40	46	5,2	0,36	5,94	39	45			
	2,5 250	3,9	0,23	3,84	46	54	4,9	0,32	5,34	40	46	5,5	0,39	6,56	39	45			
	3,0 300	4,1	0,27	4,48	48	56	5,2	0,36	6,00	40	46	5,8	0,43	7,25	39	45			
180° 	1,0 100	3,2	0,17	2,91	34	40	4,0	0,30	5,07	38	43	4,6	0,40	6,71	38	43			
	1,5 150	3,4	0,23	3,86	40	46	4,3	0,36	6,05	39	45	4,9	0,47	7,75	38	44			
	2,1 210	3,7	0,30	4,92	44	51	4,6	0,43	7,14	40	46	5,2	0,53	8,91	39	45			
	2,5 250	3,9	0,35	5,76	46	54	4,9	0,48	8,02	40	46	5,5	0,59	9,83	39	45			
	3,0 300	4,1	0,40	6,71	48	56	5,2	0,54	9,00	40	46	5,8	0,65	10,87	39	45			
240° 	1,0 100	3,2	0,23	3,88	34	40	4,0	0,41	6,76	38	43	4,6	0,54	8,95	38	43			
	1,5 150	3,4	0,31	5,15	40	46	4,3	0,48	8,07	39	45	4,9	0,62	10,34	38	44			
	2,1 210	3,7	0,39	6,56	44	51	4,6	0,57	9,52	40	46	5,2	0,71	11,88	39	45			
	2,5 250	3,9	0,46	7,68	46	54	4,9	0,64	10,69	40	46	5,5	0,79	13,11	39	45			
	3,0 300	4,1	0,54	8,95	48	56	5,2	0,72	12,00	40	46	5,8	0,87	14,50	39	45			
270° 	1,0 100	3,2	0,26	4,37	34	40	4,0	0,46	7,60	38	43	4,6	0,60	10,07	38	43			
	1,5 150	3,4	0,35	5,80	40	46	4,3	0,54	9,08	39	45	4,9	0,70	11,63	38	44			
	2,1 210	3,7	0,44	7,38	44	51	4,6	0,64	10,71	40	46	5,2	0,80	13,36	39	45			
	2,5 250	3,9	0,52	8,65	46	54	4,9	0,72	12,03	40	46	5,5	0,89	14,75	39	45			
	3,0 300	4,1	0,60	10,07	48	56	5,2	0,81	13,50	40	46	5,8	0,98	16,31	39	45			
360° 	1,0 100	3,2	0,35	5,83	34	40	4,0	0,61	10,13	38	43	4,6	0,81	13,43	38	43			
	1,5 150	3,4	0,46	7,73	40	46	4,3	0,73	12,10	39	45	4,9	0,93	15,51	38	44			
	2,1 210	3,7	0,59	9,84	44	51	4,6	0,86	14,28	40	46	5,2	1,07	17,82	39	45			
	2,5 250	3,9	0,69	11,53	46	54	4,9	0,96	16,03	40	46	5,5	1,18	19,67	39	45			
	3,0 300	4,1	0,81	13,43	48	56	5,2	1,08	18,00	40	46	5,8	1,30	21,75	39	45			

Koyu = Önerilen basınç değerleri

Not: Pro-Spray PRS30 dahili basınç regülatörleri maksimum 2,1 bar;210 kPa çıkış basıncına kadar kontrol eder. Katalog atış mesafelerine ve debilerine ulaşmak için atış mesafesi ayar vidası ile ince ayar yapmak gerekebilir.

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/tr/irrigation-product/nozullar/pro-ayarlanabilir-nozullar>
020326