

NODE

Pilli ve su geçirmez kontrol ünitesi, geçici sulama ve elektriksiz alanlar için otomatik sulama kontrolü sunar.

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- İstasyon sayısı: 1, 2, 4 veya 6
- AC gücüne gerek olmadan otomatik sulama için pille çalışan denetleyici Pil değişimi için pil ömrü göstergesi
- Su geçirmez gövde contası su girişine engel olur
- Her biri 4 başlangıç zamanı ve 6 saate kadar çalışma süresiyle 3 farklı program
- Sezon dışı dönemde sulamayı 99 güne kadar askıya alma
- Easy Retrieve™ (Kolay Yenilenebilir) Bellek, tüm sulama programını yedekler
- Yavaş kapanan vanalar veya pompa dolumu için İstasyonlar Arası Gecikme
- Çalışma süresini değiştirmeden program sürelerini daha hızlı ayarlamak için mevsimsel ayarlamalar
- Güneş paneli, bakım gerektirmeyen çalışma imkanı sunar
- Hunter solenoidlerine, borulara, düz yüzeylere veya vana kutusunun içine monte edilir



Çalışma Teknik Özellikleri

- Bir veya iki 9V alkalin pil veya şarj hücresiyle 1800 mAh güneş paneli
- DC latching solenoidleri çalıştırır (P/N 458200)
- 30 m maksimum kablo uzunluğu, sadece 1 mm² kesitli kabloda
- İstasyon çıkışı: 9-11 VDC
- P/MV çıkışı: 9-11 VDC
- Sensör girişleri: 1
- Onaylar: IP68, UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Garanti süresi: 2 yıl

MAKSİMUM KABLO UZUNLUKLARI

KABLO ÖLÇÜSÜ MAKS UZUNLUK (m)

18 AWG	30
--------	----

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/tr/irrigation-product/kontrol-uniteleri/node020326>