

Pompa Başlatma Rölesi

Bu güvenilir ve ekonomik pompa start röle ailesi, pompa aktivasyonu gerektiren sistemler için idealdir.

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- Çeşitli voltaj ve güç gereksinimleri için pompa başlatma röle ailesi
- 24 VAC ayrık bağlantı kabloları, kontrol ünitesine bağlantıyı hızlı ve kolay hale getirir
- Geleneksel kablolama veya iki telli dekode aktivasyonu için uygundur
- Pompayı aktive etmek için yeterli güce sahip olmayan pompa başlatma rölesi kurulumları için bir çözüm sağlar
- Basit PSR aktivasyonu için katı hal rölesi ve yerel 24 VAC transformatör içerir

Çalışma Teknik Özellikleri

- Önerilen kurulum: sulama kontrol ünitesinden en az 4,5 m uzakta
- Birincil AC güç girişi: 120/230 VAC,
- İkincil AC güç çıkışı: 24 VAC, 1.6 A
- Röle derecelendirmesi: Çift kutuplu, çift atış katı iletken (10 A)
- Onaylar: IP54, UL, CE, NEMA 3R derecelendirmeli
- Garanti süresi: 2 yıl



POMPA START RÖLESİ MODEL TABLOSU

Modeller	Tek Faz		Trifaze	Maks. Tam Yükleme Amper	Maks.. Direnç Amper	Coil VA		Coil VA	
	kW 120 VAC	kW 230 VAC	kW 230 VAC			Akimda	(Amper)	Beklemede	(Amper)
PSR-22	1,5*	2,2*	N/A	30	40	33	(1,38)	8	(0,33)
PSR-52	2,2	5,6	N/A	40	50	65	(2,71)	7,5	(0,31)
PSR-53	2,2	5,6	7,5	40	50	65	(2,71)	7,5	(0,31)

*Yaklaşık güç

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/tr/irrigation-product/kontrol-uniteleri/pompa-baslatma-rolesi>
020226