

Accu Sync™

Herhangi bir Hunter vanası için benzersiz basınç düzenlemesi kazanın.

Çalışma Teknik Özellikleri:

- 1,4 - 7,0 bar arası regüleli
- Statik basınç: 10 bar
- Gerekli dinamik basınç farkı: 1.0 bar
- AC (Elektrikli) ve DC (Pilli) kilitlemeli solenoidlerle çalışır
- Herhangi bir Hunter vana ile çalışır
- Garanti süresi: 2 yıl

Accu-Sync Vanalar için ÖNERİLEN DEBİ aralıkları

Vanalar	Debi	
	m³/sa	l/dk
PGV-100/101	4,5 - 9,1	76 - 151
PGV-151	4,5 - 28	76 - 454
PGV-201	9,1 - 34	151 - 568
ICV-101	3,4 - 9,1	57 - 151
ICV-151	4,5 - 34	76 - 568
ICV-201	9,1 - 45	151 - 757
ICV-301	34 - 68	568 - 1.136
IBV-101	3,4 - 9,1	57 - 151
IBV-151	4,5 - 34	76 - 568
IBV-201	9,1 - 45	151 - 757
IBV-301	34 - 68	568 - 1.136



Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/tr/irrigation-product/vanalar/accu-synctm>
020326