

IBV

Sert pirinçten imal edilmiş bu vana, en zorlu sulama koşullarında projenize güç katar.

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- Fabrikada kurulan Filter Sentry™ kirli su koşullarında filtre süzgecini temizler
- Harici/dahili manuel hava alma valfte hızlı ve kolay aktivasyon sağlar
- Ağır hizmet tipi pirinç yapı yüksek basınç derecesi ve güvenilirlik sağlar
- Çift boncuklu diyafram conta tasarımı sızdırmaz performans sağlar
- Kumaş-güçlendirilmiş EPDM diyafram ve yatak, tüm su koşullarında daha yüksek performans sağlar
- Üç aletli kapak vidaları, standart veya yıldız tornavidaların yanı sıra somun sıkma aletiyle de uyumludur
- Her Hunter vanasında kullanılan sabit pistonlu kapsüllü solenoid, sorunsuz servis sağlar
- Akış kontrolü, verimliliği en üst düzeye çıkarır ve sistemin ömrünü uzatır



Çalışma Teknik Özellikleri

- Debi:
 - IBV-101G-FS: 0,03 ila 9 m³/sa; 0,4 ila 150 lt/dk
 - IBV-151G-FS: 0,03 ila 34 m³/sa; 0,4 ila 568 lt/dk
 - IBV-201G-FS: 0,03 ila 45 m³/sa; 0,4 ila 757 lt/dk
 - IBV-301G-FS: 0,03 ila 68 m³/sa; 0,4 ila 1.135 lt/dk
- Tavsiye edilen basınç aralığı: 1,5 - 15 bar; 150 - 1500 kPa
- Sıcaklık Aralığı: 66°C'ye kadar
- Garanti süresi: 5 yıl

solenoid spesifikasyonları

- 24 VAC solenoid
 - 350 mA yüklü, 190 mA boşta, 60 Hz
 - 370 mA yüklü, 210 mA boşta, 50 Hz

Fabrikada Montajlı Seçenekler

- DC: Pili kontrol üniteleri için DC-latching solenoid

Kullanıcı Montajlı Opsiyonlar

- Accu Sync™, valfde basınç regülasyonu*
- Pili kontrol üniteleri için DC-latching solenoid (P/N 458200)
- Solenoid iletken kapak (P/N 464322)

BAR OLARAK IBV BASINÇ KAYBI

Debi	1"	1½"	2"	3"
m³/sa	Glob	Glob	Glob	Glob
0,1	0,1			
0,1	0,1			
0,3	0,1			
1,0	0,2			
2,5	0,2			
3,5	0,2			
4,5	0,2	0,1		
7,0	0,4	0,1		
9,0	1,0	0,1	0,1	
11,0		0,2	0,1	
13,5		0,2	0,1	
17,0		0,3	0,2	
20,5		0,4	0,2	
23,0		0,5	0,3	
27,0		0,7	0,4	
30,5		0,9	0,5	
34,0			0,6	0,2
40,0				0,2
45,5				0,3
51,0				0,3
57,0				0,4
62,5				0,5
68,0				0,6

KPA OLARAK IBV BASINÇ KAYBI

Debi	1"	1½"	2"	3"
l/dk	Glob	Glob	Glob	Glob
0,1	14			
0,5	14			
4	14			
20	17			
40	20			
60	20			
75	20	9,6		
115	62	10		
150	139	12	5	
190		15	7	
225		18	9,3	
280		26	14	
340		37	20	
380		46	26	
450		65	36	
510		84	47	
565			57	16
660				22
750				29
850				38
950				47
1050				58
1135				69

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/tr/irrigation-product/vanalar/ibv>
020326