

ST-1700-V-B

Bu hepsi bir arada ST Sistemi, sentetik çim spor sahalarında soğutma, temizlik ve daha iyi oynanabilirlik için daha hızlı kurulum ve bakım sağlayan başlıkta vana tasarımına sahiptir.

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- Tamamen Üstten Servis (TTS) tasarımı, kazısız servis sağlar
- Başlıkta Vana yapılandırması, kurulumu kolaylaştırır
- İzole edilmiş, yağlı dişli mekanizması
- Fabrikada monte edilmiş kauçuk logo kapağı
- Açı ayarı: Sağ/sol açı ayarı için hareketli duruş noktaları
- Mandallı nozul taretı

ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Atış Mesafesi: 32 - 48 m
- Debi: 21,0- 58,8 m³/sa; 350 - 980 l/dk
- Çalışma basıncı aralığı: 4,0 ila 8,0 bar; 400 ila 800 kPa
- Açı ayarı: 40° - 360° (tam dönüşlü 360)
- Dönme hızı: 6,0 bar'da 80 saniye; 600 kPa (tek 180° tarama)
- Yağmurlama oranı: Yaklaşık 45 mm/sa
- Garanti süresi: Bileşen parçaları için 5 yıl

KULLANICI MONTAJLI OPSİYONLAR

- Dolgu Bariyer Sistemi Kauçuk Kapak Kiti: P/N ST-IBS-1700
- Kısa Atış Mesafeli Nozul Kiti: P/N 959900
- Adaptör, 2" (50 mm) erkek bağlantı x 2" (50 mm) erkek BSP: P/N 241400SP
- İsteğe bağlı yüksek debili HSJ Swing Joint, 3" erkek BSP giriş, 2" erkek BSP çıkış, 30 cm kol boyu: P/N HSJ-5-6-E-3-12



ST-1700V NOZUL PERFORMANS VERİLERİ

Nozul	Basınç		Atış mesafesi	Debi		Yağmurlama mm/sa	
	bar	kPa	PZT	m³/sa	l/dk	■	▲
16 • Siyah	4,0	400	32,0	21,0	350	41,0	47,3
	5,0	500	35,0	22,7	379	37,1	42,8
	6,0	600	37,0	25,9	432	37,8	43,7
	7,0	700	38,5	28,1	469	38,0	43,9
	8,0	800	40,0	30,4	508	38,1	43,9
18 • Siyah	4,0	400	34,0	24,3	405	42,0	48,5
	5,0	500	36,5	26,1	435	39,2	45,3
	6,0	600	38,5	28,8	481	38,9	44,9
	7,0	700	40,0	31,1	519	38,9	44,9
	8,0	800	42,0	33,8	564	38,3	44,3
20 • Siyah	4,0	400	35,0	30,4	508	49,7	57,4
	5,0	500	39,0	34,3	572	45,1	52,0
	6,0	600	41,0	37,2	621	44,3	51,1
	7,0	700	43,0	40,9	681	44,2	51,0
	8,0	800	45,0	44,0	733	43,4	50,1
22 • Siyah	4,0	400	35,5	34,9	582	55,4	63,9
	5,0	500	39,0	39,5	659	51,9	60,0
	6,0	600	43,0	42,9	715	46,4	53,6
	7,0	700	45,5	46,8	780	45,2	52,2
	8,0	800	47,0	50,4	841	45,7	52,7
24 • Siyah	4,0	400	37,0	40,2	671	58,8	67,9
	5,0	500	40,5	45,6	761	55,6	64,2
	6,0	600	44,0	50,4	840	52,1	60,1
	7,0	700	47,0	54,5	908	49,3	57,0
	8,0	800	48,0	58,8	980	51,0	58,9

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/tr/irrigation-product/st-system/st-1700-v-b020326>