

PLD-16 mm

Güvenilirlik ve Verim İçin Tasarlanan Hunter PLD
Profesyonel Sınıftır

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- Dahili basınç düşürücü emitörler tutarı ve yüksek kaliteli performans sağlar
- Dahili çekvalfler emitörlerin tıkanmasına ve sulama sonrası fazla su akışı oluşmasını önler
- Mevcut emitör aralıkları: 30 cm, 45 cm veya 60 cm
- Mevcut emitör debi miktarları: 1,35, 2,35, 3,75 l/sa
- Boş boru sistemi (damlatıcısız) mevcuttur
- 75 m ve 305 m rulolar halindedir
- Üstün esneklik ve bükülmeye dayanıklılık
- Damlama Bölgesi Kontrol Kitleri ile birlikte çalışır
- PLD 0612100, PLD 1012100 ve PLD 1018100 modellerinde 30 m rulolar vardır
- Garanti süresi: 5 yıl (çevre etkisiyle çatlamaya karşı ek 2 yıl)



PLD Şartnamesi

- Basınç regülatörlü , damlatmayan emitörler
- Çalışma basıncı aralığı: 1,0 - 3,5 bar (100 - 350 kPa)
- Önerilen filtre: 120 meş
- 17mm dahil bağlantı elemanlarını Kabul eder

PLD Bağlantı Şartnamesi

- Herhangi bir alet ya da yapıştırıcı gerektirmeden hızlı ve kolay bağlantı
- Orjinal PLD boruları ile aynı renkte olduğundan bitkilerle mükemmel uyum sağlar
- 3,5 bar 350 kPa basınca dayanıklıdır
- UV korumalı

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/tr/irrigation-product/micro-irrigation/pld-16-mm>
020226